

シーラー 特報

キーピット#599

シーラー固化防止剤

本品は湿気硬化型シーリング剤開栓後の一時保存性を高める為の固化防止剤です。開栓後の湿気硬化型シーリング剤はノズルやキャップ周辺から次第に硬化が始まり、カートリッジやチューブを全部使い切るまでに使用できなくなることがあります。このような時にシーリング剤を本品に浸けるだけで保存中の固化を防止して、最後まで使用できるようになります。

用途

1. 開栓された湿気硬化型シーリング剤の一時保存。
2. 弊社製品シーラー # 551、# 555、# 580、# 585に使用していただけます。

特長

1. カートリッジ、チューブのいずれのシーリング剤にも使用できます。
2. 強い刺激臭がありません。
3. 液の粘性が低く、再使用前の拭き取りが容易です。

使用方法

1. シーリング剤を入れても倒れない清浄な空容器を用意します。
2. 液をシーリング剤に装着されたノズルのネジ部分が浸る量まで入れてください。
3. 使用残のシーリング剤を浸けて保存してください。
4. 再使用する時はシーリング剤中にキーピット#599液が残らない様にウエス等でよく拭き取ってください。
5. シーリング剤を少量押し出し、その部分を捨ててから施工してください。



使用上の注意

1. シーリング剤を浸けた時に液が溢れることがありますので、入れ過ぎないようにしてください。
2. シーリング剤の塗布箇所にキーピット#599液が付着した場合は完全に拭き取ってください。(シーリング剤の接着阻害が起こることがあります。)
3. 液が少なくなった場合は補充し、定期的に(2~3カ月)に液を更新してください。

取り扱い上の注意

(容器に記載の注意事項もよくお読みください。)

1. 消防法の危険物第四類第三石油類(危険等級Ⅲ)です。引火性がありますので、取り扱い時、保管時は換気、火気に十分注意してください。(火気厳禁)
2. 皮膚に触れないようにしてください。皮膚に触れた場合は石鹼水でよく洗い流してください。
3. キーピット#599液の入った容器は密封して破損しないよう丁寧に取り扱い一定の場所を定めて保管してください。

物性

項目	物性	備考
外観	淡青色透明液体	
比重	0.79±0.01	15℃
引火点	80℃以上	火気厳禁

荷姿

1L×12缶/ケース

株式会社 **シーラー**

本社 〒651-0097 神戸市中央区布引町2丁目1番7号 Tel (078)231-0431(代)
東京支店 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4番1号 Tel (03) 6858-2223(代)
名古屋営業所 〒460-0016 愛知県名古屋市中区橋2丁目1番12号 Tel (052) 686-5931(代)
九州営業所 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号 Tel (092) 411-1572
加西工場 〒675-2102 兵庫県加西市中野町1174番地1 Tel (0790) 49-1301(代)

Y031-01 27.06