

ソーラー SOLAR 特報

ハイグロス#310 木工用液状研磨剤(研磨用)

本品は厳選された超微粒子のアルミナ研磨材をワックスエマルジョン中に分散懸濁させた塗膜研磨用の研磨剤です。

硬質のポリエステル樹脂やポリウレタン樹脂塗料の乾燥・硬化した塗膜を効率よく研磨できます。

特長

1. P800～P1200のペーパー目を除去し、キズ、ボケのない肌調整ができます。
2. バフがらみがなく、バフヤケがなく軽く拭き上がり、楽な作業ができます。
3. スプレー(エアレス)により、供給することができます。

用途

1. ポリエステル樹脂やポリウレタン樹脂塗膜の研磨
2. P800～P1200の耐水ペーパーで平滑にした時のペーパー目を除去し、肌調整する時



使用方法

1. 塗膜表面をP800～P1200の耐水ペーパーで研磨し、平滑にします。
2. バフ(例えばネルのネットルクロスバフかバイアスバフ)に必要な#310を供給し、ボケ、バフ筋、ペーパー目が無くなるまで研磨します。
3. 更に#310-SKを用い、例えば羊毛バフ41-025とでボケ、バフ筋、ペーパー目が無くなるまで研磨します。
4. 更にきめ細かい鏡面仕上げを希望される場合はハイグロス#310F又は#310FNを仕上げ用バフ(例えば羊毛バフ41-725)につけて仕上げてください。

※ 塗料、研磨ツール、バフ材質、バフ圧、回転数、塗布量などにより研磨性に差が出ますのでご確認ください。

荷姿

20Kg缶

株式会社 **ソーラー**

本	社	〒651-0097	神戸市中央区布引町2丁目1番7号	Tel. (078)231-0431(代)
東	支	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目4番1号	Tel. (03) 6858-2223(代)
京	店			
名	営	〒460-0016	愛知県名古屋市中区橘2丁目1番12号	Tel. (052) 686-5931(代)
古	業			
屋	所	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号	Tel. (092) 411-1572
九	営			
州	業	〒675-2102	兵庫県加西市中野町1174番地1	Tel. (0790) 49-1301(代)
加	工			
西	場			Y-031-01 26.6