

ソーラー SOLAR 特報

ハイグロス#310FN

木工用液状研磨剤(仕上げ用)

本品は厳選された超微粒子のアルミナ研磨材をワックスエマルジョン中に分散懸濁させた仕上げ用研磨剤です。

硬質のポリエステル樹脂やポリウレタン樹脂塗料の乾燥・硬化した塗膜を荒目の研磨剤で研磨した時に生ずるボケ、バフスジを除去し鏡面に仕上げることができます。

特長

1. キズ、ボケがなく鏡面仕上げができます。
2. バフがらみがなく、バフヤケがなく軽く拭き上がり、楽な作業ができます。
3. スプレー(エアーレス)により、供給することができます。
4. シリコンを使用していないので塗装に影響がない

用途

1. ポリエステル樹脂やポリウレタン樹脂塗膜の乾燥、硬化塗膜の
荒研磨後の仕上げ研磨
2. P1500～P2000の耐水ペーパーで平滑にした時の
ペーパー目を除去し、鏡面仕上げを必要とする時



使用方法

1. 「ハイグロス#310」や「ハイグロス#330-18」で研磨するか、P1500～P2000耐水ペーパーで研磨し、平滑にします。
2. バフ(例えばネルのネットルクロスバフかバイアスバフ)に必要な量の「ハイグロス#310」を供給し、ボケ、バフスジが無くなるまで研磨します。
3. 研磨を終了しますと、ネルバフで拭き取り仕上げをします。

更にキメ細かい鏡面仕上げを希望される場合は

「ツウインクルスーパーL3000」をスポンジバフにつけ、ポリッシャー研磨により仕上げてください。

荷姿

20Kg缶

株式会社 ソーラー

本	社	〒651-0097	神戸市中央区布引町2丁目1番7号	TEL (078)231-0431(代)
東	支	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目4番1号	TEL (03) 6858-2223(代)
名	古	〒460-0016	愛知県名古屋市中区橘2丁目1番12号	TEL (052) 686-5931(代)
九	州	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号	TEL (092) 411-1572
加	西	〒675-2102	兵庫県加西市中野町1174番地1	TEL (0790) 49-1301(代)