

ソーラー SOLAR 特報

ハイグロス#310SK

木工用液状研磨剤(中研磨用)

本品は厳選された超微粒子のアルミナ研磨材をワックスエマルジョン中に分散懸濁させた塗膜研磨・仕上げ用の研磨剤です。

硬質のポリエステル樹脂やポリウレタン樹脂塗料の乾燥・硬化した塗膜の研磨・仕上げに使用できます。

特長

1. キズ、ボケがなく肌調整後のペーパー目を除去し、艶のある研磨仕上げができます。
2. バフがらみがなく、バフヤケがなく軽く拭き上がり、楽な作業ができます。
3. スプレー(エアレス)により、供給することができます。

用途

1. ポリエステル樹脂やポリウレタン樹脂塗膜の研磨と仕上げ
2. P1000以上の耐水ペーパーで平滑にした時のペーパー目を除去し、研磨仕上げを必要とする時



使用方法

1. 塗膜表面をP1000～P1200の耐水ペーパーで研磨し、平滑にします。
2. バフ(例えば羊毛バフ 41-025)に必要な#310SKを供給し、ボケ、バフ筋、ペーパー目が無くなるまで研磨します。
3. 研磨を終了しますと、空バフなどで拭き取り仕上げをします。
更にきめ細かい鏡面仕上げを希望される場合はハイグロス#310F又は#310FNを仕上げ用バフ(例えば 羊毛バフ 41-725)につけて仕上げてください。

※ 塗料、研磨ツール、バフ材質、バフ圧、回転数、塗布量などにより研磨性に差が出ますのでご確認ください。

荷姿

20Kg缶

株式会社 **ソーラー**

本	社	〒651-0097	神戸市中央区布引町2丁目1番7号	Tel. (078)231-0431(代)
東	支	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目4番1号	Tel. (03) 6858-2223(代)
京	店			
名	営	〒460-0016	愛知県名古屋市中区橘2丁目1番12号	Tel. (052) 686-5931(代)
古	業			
屋	所			
九	営	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号	Tel. (092) 411-1572
州	業			
加	所			
西	場	〒675-2102	兵庫県加西市中野町1174番地1	Tel. (0790) 49-1301(代)
工				
場				