

# PRIMER

1液タイプで取り扱いやすく、多様化する素材に塗料を密着させる速乾性の万能プライマーです。

また、各種シーリング剤(変成シリコン系、ウレタン系、アクリル系等)の素地への密着性及び上塗り塗料の密着性を向上させることができます。

## 用途

- 各種金属への塗装。
- 各種プラスチックへの塗装。  
(金属類、樹脂類は種類が多く、適応できない場合がありますので必ず事前にテストしてください)
- 足付けできない部分への塗装。



## 特長

- 1液タイプなので硬化剤を混ぜる必要がありません。
  - 足付け、ケレン等面倒な作業が不要です。
  - 耐熱性が優れており常温から高温焼付けまで適応できます。(耐熱性200℃×30分)
  - 幅広い素材、塗料へ対応できます。
  - 乾燥が速く、塗り重ね可能時間が短く(20℃、15分)、インターバルが長い。
- ※プライマーグリーンは移行性の少ない有機顔料で着色しており、塗装箇所が判り易いです。

## 使用方法

- ① 素地調整 ゴミ、埃等を取り除きシリコンオフやシンナーで洗浄して油脂分を除去する。  
(防錆顔料等は含んでいませんので、錆がある場合には防錆処理を行ってから使用してください。)
- ② 塗布 原液を1~2回塗布する。(塗布量 100g/m<sup>2</sup>、乾燥膜厚 10μ)
- ③ 塗り重ね 常温(20℃)で15分(60℃で10分、80℃で5分)以上1週間以内。
- ④ 上塗り 各塗料の仕様にしたがい塗装する。