

ソラー SOLAR 特報

ソニック ネオ373 液体ポリマーワックス

本品はシロキサンポリマーを主成分としたコートワックスで深みのある艶と、撥水効果の持続が抜群の自動車塗装面用の液体ポリマーワックスです。

用途

1. 自動車塗装面の長期艶出しコート
2. 自動車塗膜の最終仕上げ

特長

1. 艶、撥水効果の持続性が強力です。
2. 塗膜のシールド効果により、耐汚染性が向上します。
3. 研磨粉を全く含まないため、塗膜を傷付けることなく使用でき、隙間に入ってもワックスが白く目立ちません。



使用方法

1. 汚れ、水アカなどがひどい時や極端に劣化した塗膜の場合は、クリーナーや弊社関連商品「鏡面仕上げ剤#404」などで先に塗膜の調整をしてください。
2. 容器をよく振って均一にしてから、柔らかい布かスポンジで薄く均一に塗りつけてください。
3. 10～30分位乾燥させてから、きれいな布(ファインクロス#204、#205等)で引き伸ばすように拭き取ってください。

使用上の注意

1. 有機溶剤を含んでいますので、火気の無い所でご使用ください。
2. 熱い塗面への使用や付着したままの放置は避けてください。
3. 直射日光を避け、しっかりと蓋をして冷暗所に保管し、凍結させないように注意してください。
4. 塗料をはじく成分が含まれていますので、注意してください。

下記値は弊社実験値です

車種	標準塗装面積	標準使用台数
大型車	7.8 m ²	3～4 台
小型～中型車	5.3～5.7 m ²	5～6 台
軽自動車	4.5 m ²	6～7 台

荷姿

400ml 12本/ケース

株式会社 ソラー

本社 〒651-0097 神戸市中央区布引町2丁目1番7号
東京支店 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4番1号
名古屋営業所 〒460-0016 愛知県名古屋市中区橘2丁目1番12号
九州営業所 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号
加西工場 〒675-2102 兵庫県加西市中野町1174番地1

TEL (078)231-0431(代)
TEL (03) 6858-2223(代)
TEL (052) 686-5931(代)
TEL (092) 411-1572
TEL (0790) 49-1301(代)

Y-031-01

26.3