

ソーラー 特報

鏡面仕上げ #375

ヘアライン傷除去剤

本品はコンパウンドの最終仕上げに発生しやすいヘアライン傷の除去剤です。シロキサンポリマーを主成分とする、撥水性に富んだ水性のポリマーワックスで、ボケ・ギラツキのない落ち着いた光沢が得られる高級艶出し剤です。

用 途

1. 自動車塗膜の最終艶出し仕上げ
2. ヘアライン傷、オーロラマーク、バフ目の除去

特 長

1. しっとりとした存在感のある艶が得られます。
2. 塗膜表面のギラツキ(ヘアライン傷、オーロラマーク)の軽減に優れます。
3. 撥水持続性に優れています。
4. 水アカなどの汚れ落とし効果が優れています。
5. 塗布、拭き取りなどの作業性に優れます。



使用方法

1. 手磨きでの作業

本品を柔らかい布で均一に塗り広げて、円を描くような動作で軽く擦り込み、別のきれいな布(ファインクロス#202、#205)で空拭きして仕上げてください。

2. ポリッシャーでの作業

本品を均一に塗り広げて、擦り込むように軽く押し付けて仕上げてください。

※ポリッシャーはソーラーEKS-23Lが適しています。

このポリッシャーの目盛1~2で研磨すると、研磨時の発熱が少なく塗膜のヤケが出にくくなります。

※スポンジバフは、S-3000極細、凹面カーブエッジバフ46-776VCが適しています。

このバフはスポンジのきめが細かく、クッション性が良いため、艶良く仕上がります。

☆柔らかい布で薄く塗り広げた後に、バフを掛けると飛び散りが少なくなります。

☆拭き取り後、水を霧吹きしてバフ磨きをしますと更に仕上がりがきれいになります。

使用上の注意

1. 有機溶剤を含んでいますので、火気の無い所でご使用ください。
2. 使用前によく振り、均一になるまでよく混ぜてください。
3. 熱い塗面への使用や付着したままの放置は避けてください。
4. 直射日光を避け、冷暗所に保管し、凍結させない様に注意してください。
5. 塗料をはじく成分が含まれていますので、注意してください。

荷 姿

700mlポリボトル 6本×2/ケース

株式会社 ソーラー

本 社	〒651-0097	神戸市中央区布引町2丁目1番7号	Tel. (078)231-0431(代)
東 京 支 店	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目4番1号	Tel. (03) 6858-2223(代)
名古屋営業所	〒460-0016	愛知県名古屋市中区橋2丁目1番12号	Tel. (052) 686-5931(代)
九州営業所	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号	Tel. (092) 411-1572
加西工場	〒675-2102	兵庫県加西市中野町1174番地1	Tel. (0790) 49-1301(代)