

ソーラー



特 報

テープ用プライマー H-32

マスキングテープの剥がれによるトラブルを防ぐ粘着剤

用 途

モルタル・コンクリート・レンガ・タイル・木枠などの
マスキングテープ下地処理用

特 長

1. スプレータイプで塗布が簡単です。
2. 缶を逆さにしてもスプレーできるので、低い場所の作業が容易にできます。
3. スペアーボタン付きですので、ボタンの噴射口が詰まっても取り替えることができます。



使用方法

1. マスキングテープを貼る部分の汚れを取り除いてください。
2. 缶を良く振って内容物を均一にしてください。
3. 20～30 cm 離してマスキングテープを貼る部分に薄く均一にスプレーしてください。
4. 30～60 秒乾かしてください。
5. マスキングテープを貼り、強く押えてください。
6. 使用後はシンナーなどでボタンや噴射口に付着したプライマーを除去してください。

使用上の注意

1. 塗布量が多いと乾燥が遅くなったり、経時で黄変する場合がありますのでご注意ください。
2. 被着体によっては変色したり変質する場合がありますので、必ず事前に確認してください。
3. その他製品に記載してある注意事項などを守ってください

JANコード No.4964022040078

荷 姿

420ml 6本入り小箱×4/ケース

株式会社 ソーラー

本 社	〒651-0097	神戸市中央区布引町2丁目1番7号	TEL (078)231-0431(代)
東 京 支 店	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目4番1号	TEL (03) 6858-2223(代)
名 古 屋 営 業 所	〒460-0016	愛知県名古屋市中区橘2丁目1番12号	TEL (052) 686-5931(代)
九 州 営 業 所	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号	TEL (092) 411-1572
加 西 工 場	〒675-2102	兵庫県加西市中野町1174番地1	TEL (0790) 49-1301(代)